

プロユーザー向け強力携帯型H I Dサーチライト



SL3050WP(VR.5)

■世界最小 23cm

■世界最軽量 1.2 kg

強
靱
・
最
小
の
追
求
。■ベゼルカバー
(オプション品)ベゼルカバー装着時、
窓ガラス等を割ることができます。

目指したのは、極限の耐衝撃性能。



水中でも地上でも、安定した光で照らします。

水
陸
両
用
。

耐衝撃性設計

従来の HID システムは衝撃に弱いとされている製品でした。しかし SL3050WP(VR.5) は点灯した状態で、緊急時に窓ガラスなどを割ることができる設計です。

耐圧水深 50 m



「水陸両用ギア」

水中でも地上でも、安定した光で対象物を照らします。

遠方照射 & 拡散配光

スポット配光



小型軽量でありながら強力な光で 800m 先まで射抜きます。

↔切替自在↔

拡散配光



拡散レンズカバーを装着すれば辺り一面を明るく照らすことが可能です。

付属品



専用ボックス
(型式：BSWP-3050WP)



専用ベルト
(型式：SHB-3050WP)



拡散レンズカバー
(透明)
(型式：3050PW-W-LC)



AC充電器
(100V~240V)
(型式：ACCH-3050WP)

仕様

製品名	SL3050WP(VR.5)	本体寸法	230×84×135(mm)	材	ヘッド部分	A6061 T5
型式	SL3050WP-42STD-HP2	定格電流	50W/3A 30W/1.8A		本体部分	A6061 T5
最大光束	50W/5200(lm) 30W/3200(lm)	電池型式	SLHBP-30-2 ※Li-ion(リチウムイオン)バッテリー	質	ガラス部分	2mm 耐熱強化ガラス
光源	HID	色温度	4200K		充電時間	約 3 時間
照射距離	50W/800(m) 30W/600(m)	電池仕様	PAN NCR 18650B-4S3P 14.4V 10350mAh147wh ※パナソニック製	ランプ寿命	ACパーナー使用：3,000時間	
出力	50W/30W			使用温度範囲	-10℃～+60℃	
点灯時間	50W/50M 30W/1H15M	本体質量	1.2kg	ネジ規格	U1/4インチ	
入力電圧	DC12V	防水	50(m)	反射鏡直径	64(mm)	

官公庁向・業務用の次世代型携帯型投光機（投光器）、環境照明などの製造・販売を行っております



レイギアーズ合同会社

〒273-0005 千葉県船橋市本町 7-4-15 グリーンランドビル 4F

TEL 0474-29-8055 FAX 0474-29-8056

製品に関する情報はこちらで
ご確認ください。

<http://www.search-light.jp>

※印刷物につき、商品の色は実物と異なる場合がありますのでご了承ください。※掲載されている商品の材質、仕様、色などは予告なく変更することがあります。※製品についての重量・サイズに関しては、生産時期により多少の誤差があり、カタログの数値と正確に一致しない場合があります。※メーカー希望小売価格は、消費税の改定等、諸般の事情により変更する場合があります。

■販売店